

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 9674/2016

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Závěs jednoosý vysazovací na otevírací dveře k únikovým cestám, s deklarovanou odolností proti korozi, typového označení 80/12 VD M8x50**

**Klasifikace podle EN 1935:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2. Zamýšlené použití:

**Jako součást dveří k únikovým cestám (závěs určený na otočné spojení křídla otevíracích dveří s jeho rámem), do přechodových stavebních otvorů v obvodových stěnách a ve vnitřních prostorech bytových i nebytových budov.**

3. Výrobce:

**TKZ Polná, spol. s r. o., 588 13 Polná, Zahradní 572, Česká republika**

4. Systém POSV:

**1**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 1935: 2002 + EN 1935: 2002/AC: 2003**

Oznámený subjekt:

**LIGNOTESTING, a. s., Notifikovaná osoba č. 1478, Technická 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika**

6. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristika | Vlastnost                     |
|--------------------------|-------------------------------|
| Počáteční třecí moment   | třída 7                       |
| Deformace při zatížení   | třída 7                       |
| Přetížení                | třída 7                       |
| Pevnost ve stříhu        | třída 7                       |
| Životnost                | třída 7                       |
| Odolnost proti korozi    | třída 3                       |
| Nebezpečné látky         | Bez obsahu nebezpečných látek |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Jan Zvoník, jednatel**

**Polná, 03.06.2016**

(podpis)

